



H1 Korrosionsschutzöl LFC 900 AC



ELKALUB LFC 900 AC ist ein Korrosionsschutzöl für die temporäre Konservierung (bspw. Transportkonservierung) von Maschinen und Maschinenteilen.

ELKALUB LFC 900 AC ist NSF H1-registrierbar; eine Verwendung an Maschinen und Maschinenteilen für die Lebensmittelindustrie oder anderen hygienesensiblen Industriebereichen ist daher eine bevorzugte Anwendung. Der Korrosionsschutz von ELKALUB LFC 900 AC wurde im Labor und in Praxisversuchen (Überseeversand, Bewitterungsversuche) getestet.

Durch unterschiedlichste Maschinenmaterialien, Konservierungsmethoden und Versandbedingungen werden firmenspezifische Untersuchungen vor einem Einsatz empfohlen.

ELKALUB LFC 900 AC kann durch Tauchen, Pinseln oder Sprühen appliziert werden. Durch den Gehalt an schlechter löslichen Korrosionsschutzbestandteilen sollte das Öl vor Verwendung aufgerührt werden.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

Andere

Einsatztemperatur

10 °C bis 25 °C

Viskosität bei 40 °C

45 mm²/s

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

Gebinde

- 5 l Kanister
- 750 ml /1 l

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com