



Fett für die Lebensmittelindustrie GLS 382/N2



KP2K-20

Das Schmierfett ELKALUB GLS 382/N2 ist für Wälz- und Gleitlager sowie Gleitbahnen und offene Schmierstellen einsetzbar.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

Andere, Weißöl

Verdicker

Aluminum-Komplex, Festschmierstoff

Einsatztemperatur

-20 °C bis 120 °C

Viskosität Grundöl

220 mm²/s

NLGI Klasse

2-weich

Funktionalität

- Haftschmierstoff

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Wasserfest

Geeignet für

- Führungen, Kurven

Gebinde

- 250 g Tube
- 400 g Kartusche
- 1 kg Dose
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com