



Fett für Linearführungen VP 874



KPHC2H-20

ELKALUB VP 874 ist ein Fett das speziell für Linearführungen entwickelt wurde. Es weist sehr gute Ergebnisse in Lebensdauer- und Kurzhubtests auf. Das Produkt wurde bei Bosch-Rexroth getestet und wird für Linearführungen empfohlen ELKALUB VP 874 eignet sich ebenfalls für den Einsatz in Pneumatikzylindern sowie Wälz- und Gleitlagern. Durch seine NSF-H1-Zertifizierung kann ELKALUB VP 874 auch in Umgebungen mit Lebensmittelkontakt eingesetzt werden.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

Andere, Weißöl

Verdicker

Polyharnstoff

Einsatztemperatur

-20 °C bis 120 °C

Viskosität Grundöl

150 mm²/s

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

NLGI Klasse

2-weich

Funktionalität

- Lebensmittelkontakt

Geeignet für

- Wälzlager
- Gleitlager
- Linearführungen, Kugelumlaufspindeln
- Pneumatik

Gebinde

- 250 g Tube
- 100 g Kartusche
- 400 g Kartusche
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

Branche

- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Pharma und Medizintechnik
- Antriebstechnik
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

 **Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com