



Fließfett für Getriebe VP 890



GPHC000N-40

ELKALUB VP 890 ist ein Fließfett zur Schmierung hochbelasteter Maschinenelemente. Die synthetische Ölbasis gewährleistet eine hervorragende Alterungsbeständigkeit, die sich in einer Langzeitschmierwirkung äußert. Dies gilt auch für einen - im Vergleich zu mineralölbasierten Produkten - erweiterten Temperaturbereich. Das Fett eignet sich für öldichte Getriebekästen und kann problemlos in Zentralschmieranlagen gefördert werden. ELKALUB VP 890 ist NSF H1-zertifiziert und kann daher in allen Bereichen verwendet werden, in denen Lebensmittel, Lebensmittelbedarfsgegenstände (z.B. Verpackungen) oder Pharmaprodukte verarbeitet werden.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

PAO

Verdicker

Polyharnstoff

Einsatztemperatur

-35 °C bis 140 °C

Viskosität Grundöl

150 mm²/s

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

NLGI Klasse

000-sehr-fluessig

Funktionalität

- Fließfett
- Umlauföl
- Tieftemperatur
- Lebensmittelkontakt

Geeignet für

- Getriebe & Verzahnungen
- Getriebe & Verzahnungen

Gebinde

- 2 kg Beutel
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

Branche

- Druckindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Pharma und Medizintechnik

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

 **Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com