



Fließfett für die Lebensmittelindustrie GLS 381/N00-000



GPF00-000K-20

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

Weißöl

Verdicker

Aluminum-Komplex, Festschmierstoff

Einsatztemperatur

-20 °C bis 120 °C

Viskosität Grundöl

220 mm²/s

NLGI Klasse

000-sehr-fluessig,00-fluessig

Funktionalität

- Fließfett
- Lebensmittelkontakt

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Wasserfest

Geeignet für

- Getriebe & Verzahnungen
- Ketten
- Getriebe & Verzahnungen

Gebinde

- 1 kg Dose
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

Branche

- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Pharma und Medizintechnik
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com