



## Getriebefließfett für Elektrowerkzeuge VP 728

KP2K-20

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

### **Basisöl**

Mineralöl

### **Verdicker**

Natrium, Natrium

### **Einsatztemperatur**

-20 °C bis 120 °C

### **Viskosität Grundöl**

320 mm<sup>2</sup>/s

### **NLGI Klasse**

00-fluessig

### **Funktionalität**

- Fließfett

### **Geeignet für**

- Getriebe & Verzahnungen
- Wälzlager
- Gleitlager

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)

- Getriebe & Verzahnungen

## **Gebinde**

- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

## **Branche**

- Elektrowerkzeuge

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)