



Haftfett für die Lebensmittelindustrie GLS 388/N2



KPF2G-10

ELKALUB GLS 388/N2 ist ein sehr haftfestes Aluminium-Komplexseifenfett auf der Basis teilsynthetischer Grundöle mit hoher Beständigkeit gegen Wasser (auch Salzwasser). Der Temperatur-Einsatzbereich liegt bei -10 °C bis +100 °C. Die bevorzugten Anwendungsgebiete sind langsamdrehende Antriebs Elemente wie z.B. Gelenke, Wellen, offene Zahnräder, Gleitbewegungen im Bereich der Lebensmittelindustrie. ELKALUB GLS 388/N2 eignet sich vornehmlich für Buntmetall-Stahl-Paarungen sowie als Montagefett.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

Andere, PAO, Weißöl

Verdicker

Andere, Aluminium-Komplex, Festschmierstoff

Einsatztemperatur

-10 °C bis 100 °C

Viskosität Grundöl

72 mm²/s

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

NLGI Klasse

2-weich

Funktionalität

- Haftschmierstoff
- Lebensmittelkontakt
- Wasserfest

Geeignet für

- Offene Getriebe
- Zahnstangen
- Führungen, Kurven

Gebinde

- 250 g Tube
- 400 g Kartusche
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

Branche

- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Pharma und Medizintechnik
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com