



Hochlastfett GLS 131/N2

KP2K-20

ELKALUB GLS 131/N2 ist ein Universalfett mit hoher Druckaufnahmefähigkeit und sehr gutem Haftvermögen. Das Fett kann sowohl in Wälz- und Gleitlagern als auch in offenen Schmierstellen eingesetzt werden. Der Drehzahlkennwert in Kugellagern beträgt 250.000 mm/min-1.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

Mineralöl

Verdicker

Lithium (-Komplex)

Einsatztemperatur

-20 °C bis 130 °C

Viskosität Grundöl

320 mm²/s

NLGI Klasse

2-weich

Funktionalität

- Haftschmierstoff
- Universalschmierstoff
- Hochdruckfest

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Geeignet für

- Wälzlager
- Gleitlager
- Führungen, Kurven

Gebinde

- 250 g Tube
- 400 g Kartusche
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

Branche

- Antriebstechnik
- Lagerhersteller
- Anlagenbau
- Sonstiges

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com