



Hochlastfett VP 873



KPFHC2N-20

ELKALUB VP 873 ist ein Fett für hochbelastete Wälzlager (insbes. Kegel- und Pendel-rollenlager, Kurvenrollen). Durch die hohe Tragfähigkeit und den hohen Verschleißschutz wird **ELKALUB VP 873** auch als Schmierstoff in offenen Getrieben eingesetzt. Die Schmierstellen profitieren dabei von der adhäsiven Formulierung, die zusätzlich einen hohen Korrosionsschutz und eine hohe Wasserbeständigkeit verantwortet. Der Zusatz von Festschmierstoffen unterstützt Gleitpaarungen und stellt Notlaufeigenschaften sicher.

ELKALUB VP 873 ist für Metall-Kunststoffpaarungen geeignet. Aufgrund der Vielfältigkeit von Kunststoffmaterialien wird ein vorheriger Test auf Beständigkeit empfohlen.

Eine Sonderanwendung von **ELKALUB VP 873** ist der Einsatz als Montagepaste bei Edelstahlverschraubungen im Lebensmittelbereich. Das Fett verhindert Kaltverschweißen.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

Andere, Weißöl

Verdicker

Polyharnstoff, Festschmierstoff

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Einsatztemperatur

-20 °C bis 140 °C

Viskosität Grundöl

460 mm²/s

NLGI Klasse

1-sehr-weich,2-weich

Funktionalität

- gegen Tribokorrosion
- Haftschmierstoff
- Lebensmittelkontakt
- Montagemittel
- Hochdruckfest

Geeignet für

- Wälzlager
- Gleitlager
- Offene Getriebe
- Zahnstangen
- Führungen, Kurven

Gebinde

- 250 g Tube
- 400 g Kartusche
- 1 kg Dose
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

Branche

- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Pharma und Medizintechnik
- Antriebstechnik

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

- Lagerhersteller

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com