



Hochtemperaturfett GLS 962/N2

KPHC2P-40

ELKALUB GLS 962/N2 ist ein Hochtemperaturfett für hoch belastete Lager. Im grafischen Gewerbe findet ELKALUB GLS 962/N2 vorrangige Verwendung in Druck-Vakuum-Pumpen (Trockenläufer), Gebläsen und Heißeinheiten.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

PAO, Esteröl

Verdicker

Polyharnstoff

Einsatztemperatur

-40 °C bis 170 °C

Viskosität Grundöl

400 mm²/s

NLGI Klasse

2-weich

Funktionalität

- Tieftemperatur

Geeignet für

- Wälzlager

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Gleitlager
- Führungen, Kurven
- Beschläge & Gelenke

Gebinde

- 250 g Tube
- 400 g Kartusche
- 1 kg Dose
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

Branche

- Druckindustrie
- Antriebstechnik
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com