



## Hochtemperaturfett GLS 965/N3

KPFHC3R-40

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

### Basisöl

PAO

### Verdicker

Polyharnstoff, Festschmierstoff

### Einsatztemperatur

-40 °C bis 170 °C

### Viskosität Grundöl

400 mm<sup>2</sup>/s

### NLGI Klasse

3-mittelfest

### Funktionalität

- Haftschmierstoff
- Tieftemperatur

### Geeignet für

- Wälzlager
- Zahnstangen

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)

- Führungen, Kurven

## **Gebinde**

- 250 g Tube
- 400 g Kartusche
- 1 kg Dose
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

## **Branche**

- Automotive
- Druckindustrie
- Lagerhersteller

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)