



## Hybridfett VPG 934

Hochtemperatur Hybridfett für belastete Lager. **ELKALUB VPG 934** wird erfolgreich in Lager von Pumpen eingesetzt.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

### Basisöl

PAO, PFPE

### Verdicker

Polyharnstoff

### Einsatztemperatur

-40 °C bis 180 °C

### Viskosität Grundöl

80 mm<sup>2</sup>/s

### Geeignet für

- Wälzlager

### Gebinde

- 400 g Kartusche

### Branche

- Lagerhersteller
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)