



## **Ketten- und Gleitspray FLC 1010/1012**

ELKALUB FLC 1010/1012 ist ein Ölspray ohne Festkörperzusatz auf der Basis unseres extrem hochbelastbaren Schmierstoffkonzentrates ELKALUB LA 1. Es ist alterungsbeständig, chemisch neutral, schmutzlösend, korrosionsschützend, verharzt nicht und unterwandert Feuchtigkeit. Beim Besprühen der zu schmierenden Teile verbleibt ein nur hauchdünner, transparenter und hafter Film. Der äußerst kriechfähige Spezialschmierstoff bietet die Gewähr dafür, dass sich auch in engen Passungen ein Schmierfilm ausbildet und zuverlässig schmiert. Bei leicht angerosteten oder stark verkockten Teilen stellt es die Beweglichkeit wieder her bzw. unterstützt das Lösen. Obwohl ELKALUB FLC 1010/1012 in Passungen sehr gut eindringt, ist das Kriechvermögen auf Oberflächen sehr gering. Dies ist zum Beispiel bei Greifern und Transportketten von Vorteil. ELKALUB FLC 1010/1012 wird in einer Aerosolspraydose (400 ml) geliefert. Das Produkt gibt es ebenfalls als Pumpspraydose (FLC 1010/1012 P) oder als Flüssiggebinde (FLC 1010/1012 flüssig).

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

### **Basisöl**

Mineralöl, Esteröl

### **Einsatztemperatur**

-20 °C bis 120 °C

### **Viskosität (Wirkstoff)**

60 mm<sup>2</sup>/s

### **Funktionalität**

- Korrosionsschutz
- Universalschmierstoff
- Kriechend

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)

## Geeignet für

- Gleitlager
- Ketten
- Führungen, Kurven

## Gebinde

- 5 l Kanister
- 400 ml Aerosol

## Branche

- Druckindustrie
- Antriebstechnik
- Möbelindustrie
- Holzindustrie
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)