



Ketten- und Haftschnierstoff LA 8

ELKALUB LA 8 ist ein hochviskoser, aber dennoch sehr kriechfähiger Spezialschnierstoff hauptsächlich zur Schnierung hochbelasteter Kettenantriebe. ELKALUB LA 8 bildet einen sehr widerstandsfähigen, besonders schleuderbeständigen, druck- und haftfesten Schnierfilm mit EP- und Grenzschniereigenschaften. ELKALUB LA 8 wird von führenden Druckmaschinenherstellern empfohlen bzw. vorgeschrieben. ELKALUB LA 8 wird pur für Kettenantriebe aller Art eingesetzt sowie als Zusatz (5 - 20 %) zu Mineralölen hinzugegeben für alle Schnierstellen, die eine überdurchschnittliche Haftung des Schnierstoffes erfordern. ELKALUB LA 8 wirkt geräuscdämpfend. Einsatzbeispiele: Auslegerketten, Führungsschienen, Exzenter, Greiferöffnungskurven, offene Zahnräder, Kettenführungsbahnen.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

Mineralöl, Esteröl

Verdicker

Polyharnstoff

Einsatztemperatur

-5 °C bis 80 °C

Viskosität bei 40 °C

6000 mm²/s

Funktionalität

- Haftschnierstoff

Geeignet für

- Getriebe & Verzahnungen

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schnierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Ketten
- Getriebe & Verzahnungen

Gebinde

- 1 l Dose
- 20 l Kanne
- 200 l Fass

Branche

- Druckindustrie
- Antriebstechnik
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com