



## Korrosionsschutzmittel MBF 370 flüssig

**ELKALUB MBF 370** ist ein Mittel zum temporären und Langzeitkorrosionsschutz. Es verhindert das Anlaufen von VA-Blechen unter Seewassereinfluss. Durch seine extremen Hochdruckeigenschaften ist es sehr gut zur Schmierung geeignet. Durch Zugabe in Industrie-Getriebeölen werden der Korrosionsschutz und die Belastbarkeit verbessert.

**ELKALUB MBF 370** kann durch den Reiniger mit H1-Zulassung ELKALUB FLC 900 oder Dampfstrahlen entfernt werden. Verarbeitet wird **ELKALUB MBF 370** mittels Pinsel, im Tauchverfahren oder als Spray. **ELKALUB MBF 370** ist lieferbar als Spray (400ml), Pumpspray (300ml) oder im Gebinde.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

### Basisöl

Weißöl

### Einsatztemperatur

°C bis °C

### Viskosität bei 40 °C

53 mm<sup>2</sup>/s

### Funktionalität

- Korrosionsschutz
- Lebensmittelkontakt

### Geeignet für

- Ketten

### Gebinde

- 750 ml /1 l

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr**

# ELKALUB



*Hochleistungs-Schmierstoffe*  
*High Performance Lubricants*

## **Branche**

- Automotive
- Druckindustrie
- Antriebstechnik
- Möbelindustrie
- Holzindustrie
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)