



Lagerfett GLS 967/N1-2



KP2N-20

ELKALUB GLS 967/N1-2 ist ein Schmierfett mit sehr guter Wasserbeständigkeit. Das gut haftende Schmierfett bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz. Einsatzbeispiele: Wälzlager, Gleitlager, Gleitstangen, Führungen, Ketten mit Schmierung durch den Bolzen.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

PAO, Weißöl, Esteröl

Verdicker

Anorganisch

Einsatztemperatur

-15 °C bis 130 °C

Viskosität Grundöl

380 mm²/s

NLGI Klasse

1-sehr-weich,2-weich

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Funktionalität

- Lebensmittelkontakt

Geeignet für

- Wälzlager
- Gleitlager
- Führungen, Kurven

Gebinde

- 250 g Tube
- 400 g Kartusche
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

Branche

- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Pharma und Medizintechnik
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com