



Lagerfett VP 889



KP3N-20

Elkalub VP 889 ist ein Wälz- und Gleitlagerfett auf Basis eines Synthese- und eines Esteröles. Durch die relativ feste Konsistenz und die hohe Grundölviskosität eignet sich das Fett auch für die Schmierung von stärker belasteten Lagern bei höheren Temperaturen. Ein spezieller Einsatzzweck ist die Schmierung von Ketten in Sterilisatoren. Das gut haftende Fett bietet einen guten Korrosionsschutz und ist auch in einer Heißwasserdampfumgebung ausreichend beständig.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

PAO, Weißöl, Esteröl

Verdicker

Anorganisch

Einsatztemperatur

-15 °C bis 130 °C

Viskosität Grundöl

380 mm²/s

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

NLGI Klasse

2-weich,3-mittelfest

Funktionalität

- Lebensmittelkontakt

Geeignet für

- Gleitlager

Gebinde

- 400 g Kartusche
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock

Branche

- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Pharma und Medizintechnik
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com