



Leichtlauf- und Tieftemperaturfett GLS 933/N1-2

KPHC1K-50

ELKALUB GLS 933/N1-2 ist ein synthetisches Hochleistungsfett für Wälz- und Gleitlager sowie für kleinere Getriebe. Das Fett greift gängige Getriebekunststoffe (PA, POM) nicht an und minimiert dadurch die Gefahr von Ausfällen durch Spannungsrisskorrosion.

Durch diese Eigenschaften ist **ELKALUB GLS 933/N1-2** auch für Gleitpaarungen mit verschiedensten Materialkombinationen geeignet.

ELKALUB GLS 933/N1-2 zeichnet sich durch einen sehr niedrigen Reibwert aus.

In Kombination mit dem breiten Temperatureinsatzbereich ist das Fett hervorragend für Anwendungen bei sehr tiefen Temperaturen einsetzbar. Eine Lebensdauerschmierung wird durch das hochwertige synthetische Grundöl (PAO) unterstützt.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

PAO, Esteröl

Verdicker

Festschmierstoff, Lithium (-Komplex)

Einsatztemperatur

-50 °C bis 120 °C

Viskosität Grundöl

46 mm²/s

NLGI Klasse

1-sehr-weich, 2-weich

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Funktionalität

- Haftschmierstoff
- Tieftemperatur

Geeignet für

- Getriebe & Verzahnungen
- Wälzlager
- Gleitlager
- Getriebe & Verzahnungen

Gebinde

- 250 g Tube
- 400 g Kartusche
- 1 kg Dose
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

Branche

- Automotive
- Antriebstechnik
- Lagerhersteller

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com