



## MoS<sub>2</sub>-Fett GLL 10/N1-2

KPF1-2K-20

ELKALUB GLL 10/N1-2 ist ein lithiumverseiftes, langfaseriges und sehr haftfestes Schmierfett mit Molybdändisulfid (MoS<sub>2</sub>) für schwere Belastungen in Wälz- und Gleitlagern sowie für offene Schmierstellen. Der Zusatz von MoS<sub>2</sub> zu einem bereits hochbelastbaren Grundfett macht ELKALUB GLL 10/N1-2 besonders geeignet für extrem belastete Gleitlager, Gelenke, offene Zahnräder, Nocken, Laufrollen und Führungen.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

### Basisöl

Mineralöl

### Verdicker

Lithium (-Komplex)

### Einsatztemperatur

-20 °C bis 120 °C

### Viskosität Grundöl

272 mm<sup>2</sup>/s

### NLGI Klasse

1-sehr-weich, 2-weich

### Funktionalität

- Haftschmierstoff

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)

## **Geeignet für**

- Gleitlager
- Offene Getriebe
- Zahnstangen
- Führungen, Kurven

## **Gebinde**

- 250 g Tube
- 400 g Kartusche
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

## **Branche**

- Elektrowerkzeuge
- Antriebstechnik
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)