



Ölspray FLC 3010



ELKALUB FLC 3010 ist ein teilsynthetisches Ölspray, das außerordentlich gut in Spalten und Fugen eindringt und die zu schmierende Stelle gut benetzt. Der vor Korrosion schützende Film bietet einen guten Verschleißschutz. ELKALUB FLC 3010 wird für einen Temperaturbereich von -20 °C bis +120 °C empfohlen. ELKALUB FLC 3010 hat die H1-Zulassung unter der NSF Registration Nr. 126162. Einsatzbeispiele: Folientransportketten, Antriebsketten, Gelenke, Scharniere, Lager, Führungen. Hinweis: In Bereichen mit größerer Einwirkung von Wasser, Dampf, Säuren und Laugen (pH-Bereich 2-11 bei 50 °C) empfehlen wir unser Fettspray mit H1-Zulassung ELKALUB FLC 367.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

Weißöl

Einsatztemperatur

-20 °C bis 120 °C

Viskosität (Wirkstoff)

68 mm²/s

Funktionalität

- Korrosionsschutz

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Universalschmierstoff
- Lebensmittelkontakt

Geeignet für

- Gleitlager
- Ketten
- Pneumatik
- Ventile
- Führungen, Kurven

Gebinde

- 400 ml Aerosol

Branche

- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Pharma und Medizintechnik
- Antriebstechnik
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com