



Polyglykolfett VP 878

KPPG2P-30

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

Polyglykol

Verdicker

Lithium (-Komplex)

Einsatztemperatur

-30 °C bis 150 °C

Viskosität Grundöl

60 mm²/s

NLGI Klasse

2-weich

Funktionalität

- Tieftemperatur

Geeignet für

- Wälzlager
- Gleitlager

Gebinde

- 5 kg Eimer

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

Branche

- Automotive
- Lagerhersteller

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com