



PTFE Spray FLC 9025



ELKALUB FLC 9025 H1-PTFE Spray ist ein Synthetisches Ölspray mit PTFE. Exzellente Gleiteigenschaften, höchster Verschleißschutz und Notlaufeigenschaften durch Festschmierstoffe. Für Führungen, Gelenke, Wellen und Buchsen und andere Gleitelemente. Mit H1-Registrierung für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

PAO

Einsatztemperatur

-40 °C bis 160 °C

Viskosität (Wirkstoff)

58 mm²/s

Funktionalität

- Korrosionsschutz
- Gleit-/ Trennmittel
- Universalschmierstoff
- Lebensmittelkontakt

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Kriechend

Geeignet für

- Gleitlager
- Führungen, Kurven
- Bettbahnen

Gebinde

- 400 ml Aerosol

Branche

- Lebensmittelindustrie
- Pharma und Medizintechnik

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com