



## Schmitzringöl und Kettenschmierstoff LA 151

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

### Basisöl

Mineralöl, Esteröl

### Einsatztemperatur

-20 °C bis 120 °C

### Viskosität bei 40 °C

51 mm<sup>2</sup>/s

### Geeignet für

- Schmitzringe

### Gebinde

- 1 l Dose
- 20 l Kanne
- 200 l Fass

### Branche

- Druckindustrie
- Antriebstechnik
- Holzindustrie

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

 **Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH  
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)

# ELKALUB



*Hochleistungs-Schmierstoffe*  
*High Performance Lubricants*

- Lagerhersteller
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)