



Silikonfett GLS 794/N1



KPSi1R-40

ELKALUB GLS 794/N1 ist ein vollsynthetisches Spezialfett für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie (Gleitvorgänge, z.B. Hähne, Ventile, Armaturen). Durch ELKALUB GLS 794/N1 wird die Ausbildung des Bierschaums nicht beeinflusst (vgl. Gutachten Weihenstephan). Das Produkt besitzt eine gute Beständigkeit gegen Wasser und Wasserdampf und ist im Temperaturbereich von -40 °C bis +180 °C einsetzbar. ELKALUB GLS 794/N1 besitzt die USDA H1 Zulassung (gelegentlich erlaubter Kontakt mit Lebensmitteln).

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

Silikon

Verdicker

Festschmierstoff

Einsatztemperatur

-40 °C bis 180 °C

Viskosität Grundöl

750 mm²/s

NLGI Klasse

1-sehr-weich

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Funktionalität

- Tieftemperatur
- Lebensmittelkontakt
- Montagemittel

Geeignet für

- Montagefett / Armaturen / O-Ringe
- Ventile

Branche

- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Pharma und Medizintechnik

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com