



## Spezial-Fließfett GLS 135/N00

KP00K-20

**ELKALUB GLS 135/N00** ist ein lithiumverseiftes und korrosionsschützendes Fließfett hoher Leistungsfähigkeit. Es ist in Wälz- und Gleitlagern im Temperaturbereich von -20 °C bis +120 °C einsetzbar. Das kurzfasrige und homogene Fett kann in Kugellagern bis zu einem Drehzahlkennwert von 500.000 eingesetzt werden. **ELKALUB GLS 135/N00** ist hervorragend für die Schmierung von Lineareinheiten geeignet. Die Anwendung geschieht vorzugsweise über eine Minimalmengenschmierung oder eine Zentralschmieranlage.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

### Basisöl

Mineralöl, Esteröl

### Verdicker

Lithium (-Komplex)

### Einsatztemperatur

-20 °C bis 120 °C

### Viskosität Grundöl

100 mm<sup>2</sup>/s

### NLGI Klasse

00-fluessig

### Funktionalität

- Fließfett

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)

## **Geeignet für**

- Gleitlager
- Wälzlager
- Getriebe & Verzahnungen
- Linearführungen, Kugelumlaufspindeln

## **Gebinde**

- 250 g Tube
- 400 g Kartusche
- 1 kg Dose
- 5 kg Eimer
- 50 kg Hobbock
- 18 kg Hobbock

## **Branche**

- Antriebstechnik
- Holzindustrie
- Elektrowerkzeuge

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

 **Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH  
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)