



Spezial-Haftfett für Lager und Getriebe GLL 6/N2

KP2G-20

ELKALUB GLL 6/N2 ist ein extrem langfaseriges, haft-, druck- und schleuderbeständiges Spezialfett auf Mineralölbasis für den Temperaturbereich von -15 °C bis +100 °C. ELKALUB GLL 6/N2 wird zur Schmierung von Wälzlagern und Getrieben im niederen Drehzahlbereich (ndm-Wert [It] 300.000), an offenen Zahnrädern, Exzentern sowie langsam laufenden Gleitlagern eingesetzt. ELKALUB GLL 6/N2 besitzt geräuschkämpfende Eigenschaften und ist wasserbeständig.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

Mineralöl

Verdicker

Lithium (-Komplex)

Einsatztemperatur

-15 °C bis 100 °C

Viskosität Grundöl

272 mm²/s

NLGI Klasse

2-weich

Funktionalität

- Haftschmierstoff

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Geeignet für

- Wälzlager
- Gleitlager
- Offene Getriebe
- Zahnstangen

Gebinde

- 250 g Tube
- 400 g Kartusche
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

Branche

- Elektrowerkzeuge
- Antriebstechnik
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com