



## Spezialfett GLS 980/N2



KPFHC2N-40

**ELKALUB GLS 980/N2** ist ein hochwertiges Universalfett für den Einsatz in Wälz- und Gleitlagern, Gleitbahnen sowie offenen Schmierstellen. Durch die synthetische Ölbasis ist das Fett sehr alterungsstabil und in einem weiten Temperaturbereich (-40 °C / +140 °C) einsetzbar. **ELKALUB GLS 980/N2** ist NSF H1-zertifiziert und ist daher in Umgebungen mit Lebensmittelkontakt verwendbar.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

### Basisöl

PAO, Esteröl

### Verdicker

Aluminum-Komplex, Festschmierstoff

### Einsatztemperatur

-40 °C bis 140 °C

### Viskosität Grundöl

220 mm<sup>2</sup>/s

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)

## **NLGI Klasse**

2-weich

## **Funktionalität**

- Tieftemperatur
- Lebensmittelkontakt
- Wasserfest

## **Geeignet für**

- Wälzlager
- Gleitlager
- Offene Getriebe
- Führungen, Kurven

## **Gebinde**

- 250 g Tube
- 100 g Kartusche
- 400 g Kartusche
- 1 kg Dose
- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

## **Branche**

- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Pharma und Medizintechnik
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**