



## Synthetisches Getriebefett VP 870

GPHC0K-30

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

### Basisöl

PAO, Esteröl

### Verdicker

Polyharnstoff, Lithium (-Komplex)

### Einsatztemperatur

-30 °C bis 120 °C

### Viskosität Grundöl

150 mm<sup>2</sup>/s

### NLGI Klasse

0-halbflüssig, 1-sehr-weich

### Geeignet für

- Getriebe & Verzahnungen
- Getriebe & Verzahnungen

### Gebinde

- 5 kg Eimer
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)

# ELKALUB



*Hochleistungs-Schmierstoffe*  
*High Performance Lubricants*

## **Branche**

- Elektrowerkzeuge

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)