



Tropffestes Haftspray FLC 804

ELKALUB FLC 804 ist ein hochadditiviertes Ölspray auf der Basis hochwertiger Weiß- und Syntheseöle. Der korrosionsschützende Schmierfilm hat sehr gute Grenzschmiereigenschaften und ist bis 80 °C haft- und schleuderbeständig. ELKALUB FLC 804 empfiehlt sich für den Einsatz in Scharnieren, Gelenken, schweren Antriebsketten, Nocken, Kurvenscheiben, offenen Zahnrädern, Führungen und Spindeln. ELKALUB FLC 804 wirkt geräuschkämpfend. Durch die schnelle Verdampfung des Lösemittels ist eine schnelle und tropffeste Applikation auch an senkrechten Schmierstellen möglich.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisöl

Mineralöl

Verdicker

Polyharnstoff

Einsatztemperatur

-20 °C bis 100 °C

Viskosität (Wirkstoff)

6000 mm²/s

Funktionalität

- Korrosionsschutz
- Haftschmierstoff

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

 **Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Geeignet für

- Ketten
- Beschläge & Gelenke

Gebinde

- 150 ml Aerosol
- 400 ml Aerosol

Branche

- Automotive
- Elektrowerkzeuge
- Antriebstechnik
- Möbelindustrie
- Holzindustrie
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com