



Weil LFC 3046



Die le der Reihe ELKALUB LFC 3000 sind vorrangig fr den Einsatz in der Lebensmittelindustrie im Temperaturbereich von -10 °C (-20 °C) bis +120 °C konzipiert. Die Produkte sind hoch alterungsbestndig, verharzungsfrei und in Bereichen einsetzbar, in denen es zu gelegentlichem Kontakt mit Lebensmitteln kommen kann. Die le der Reihe ELKALUB LFC 3000 bieten einen guten Korrosionsschutz und eine gute Vertrglichkeit mit Kunststoffen und Dichtungen. Die Erzeugnisse sind minerallvertrglich. Die Hauptanwendung liegt im Bereich der Getriebe-, Umlauf-, und Kettenschmierung sowie im Einsatz als Hydraulik- und Pneumatikle.

[Produkt anfragen](#) [Datenblatt](#) [Download](#)

Basisl

Weil

Einsatztemperatur

-20 °C bis 120 °C

Viskositt bei 40 °C

46 mm²/s

Funktionalitt

- Umlaufl
- Lebensmittelkontakt

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. nderungen und/ oder Ergnzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Strae 19 | DE-72189 Vhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Geeignet für

- Getriebe & Verzahnungen
- Wälzlager
- Gleitlager
- Hydraulik
- Getriebe & Verzahnungen

Gebinde

- 20 l Kanne
- 200 l Fass

Branche

- Druckindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Pharma und Medizintechnik

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com