



H1 Korrosionsschutzöl LFC 900 AC



These data are released in good faith and express our knowledge as of today. We reserve the right to modify and/or supplement them.

 **Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

ELKALUB LFC 900 AC ist ein Korrosionsschutzöl für die temporäre Konservierung (bspw. Transportkonservierung) von Maschinen und Maschinenteilen.

ELKALUB LFC 900 AC ist NSF H1-registrierbar; eine Verwendung an Maschinen und Maschinenteilen für die Lebensmittelindustrie oder anderen hygienesensiblen Industriebereichen ist daher eine bevorzugte Anwendung.

Der Korrosionsschutz von ELKALUB LFC 900 AC wurde im Labor und in Praxisversuchen (Überseeversand, Bewitterungsversuche) getestet.

Durch unterschiedlichste Maschinenmaterialien, Konservierungsmethoden und Versandbedingungen werden firmenspezifische Untersuchungen vor einem Einsatz empfohlen. ELKALUB LFC 900 AC kann durch Tauchen, Pinseln oder Sprühen appliziert werden. Durch den Gehalt an schlechter löslichen Korrosionsschutzbestandteilen sollte das Öl vor Verwendung aufgerührt werden.

[Request product Download data sheet](#)

Base oil

other

Operating temperature

10 °C bis 25 °C

Viscosity (active substance)

45 mm²/s

Packaging

- 5 l canister
- 750 ml /1 l

These data are released in good faith and express our knowledge as of today. We reserve the right to modify and/or supplement them.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr