



Silicone special grease GLS 42

ELKALUB GLS 42 ist ein geschmeidiges Silikonspezialfett für Gleitvorgänge aller Art. Durch den Lösemittelanteil lässt sich das Fett gut versprühen. Nach der anschließenden Verdampfung des Lösemittels verbleibt ein haftstarker und höher viskoser Schmierfilm. Bei Bedarf kann der Lösemittelgehalt variiert und auf die konkrete Sprühanwendung angepasst werden.

ELKALUB GLS 42 ist in einem weiten Temperaturbereich (-30 °C / +180 °C) einsetzbar; für

These data are released in good faith and express our knowledge as of today. We reserve the right to modify and/or supplement them.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

die Anwendung bei höheren Temperaturen ist die Verdampfung des Lösemittels abzuwarten (typisch: 12- 36 Stunden/Raumtemperatur).

[Request product Download data sheet](#)

Base oil

silicone

Thickener

solid lubricant

Operating temperature

-30 °C bis 180 °C

Viscosity

370 mm²/s

NLGI class

1-sehr-weich

Suitable for

- slide bearing
- assembly grease / fittings / o-rings
- valves
- guides, curves

Packaging

- 1 kg can
- 5 kg bucket

These data are released in good faith and express our knowledge as of today. We reserve the right to modify and/or supplement them.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

Industry

- furniture industry
- plant construction
- miscellaneous

These data are released in good faith and express our knowledge as of today. We reserve the right to modify and/or supplement them.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com