

Chain and adhesive lubricant FLC 8 H1

ELKALUB FLC 8 H1 is our chain lubricant ELKALUB FLC 8 H1 in spray form. ELKALUB FLC 8 H1 is a further development of our chain lubricant ELKALUB LA 8. The lubricating film has a good spreading capability and protects against corrosion. It has excellent boundary lubrication properties and is very adhesive and resistant to centrifugation up to 80 °C. ELKALUB FLC 8 H1 is recommended for use in heavy drive chains, cams, disk cams, open cogwheels, slideways and spindles.
Request product Download data sheet

Base oil

other, ester oil

Thickener

polyurea

Operating temperature

-20 °C to 120 °C

Viscosity (active substance)

6000 mm²/s

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Functionality

- corrosion protection
- lubricant
- food contact

Suitable for

- chains
- open gears
- racks
- guides, curves
- fittings & joints

Packaging

- 400 ml of aerosol

Industry

- printing industry
- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology
- drive technology
- furniture industry
- wood industry
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com