

Grease for the food industry GLS 981/N2

KPHC2K-20
ELKALUB GLS 981/N2 is an aluminum complex soap grease based on paraffin oil. Due to the moderate base oil viscosity (72 mm²/s) and the NSF H1 registration, it can be used as a universal grease for plain and roller bearings as well as for gears in the food and pharmaceutical sectors. The aluminum complex soap thickener makes the fat sticky and waterproof. The corrosion protection is very good - conditional sea water resistance is given. Solid lubricants also improve the frictional resistance and the dry properties of the product. Experience shows that the miscibility of **ELKALUB GLS 981/N2** with other aluminum soap greases is not a problem.

Request product Download data sheet

Base oil

poly-alpha-olefin

Thickener

aluminum complex, solid lubricant

Operating temperature

-20 °C to 120 °C

Viscosity Base oil

72 mm²/s

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

NLGI class

- 2 | soft

Functionality

- low-temperature
- food contact
- waterproof

Suitable for

- roller bearing
- slide bearing
- guides, curves

Packaging

- 400 g cartridge
- 5 kg bucket
- 50 kg hobbock
- 1 kg can

Industry

- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology
- bearing manufacturer
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com