

Grease spray FLC 367

ELKALUB FLC 367 is a partly synthetic EP-grease spray with high adhesive strength for the lubrication of chains, slideways, disk cams, gear racks etc. under an increased influence of water, vapour, acids and alkalis (in the pH-range 2-11 up to 50 °C). Even after cleaning procedures there remains a very thin lubricating film which at the same time protects against corrosion. ELKALUB FLC 367 penetrates well into joints and gaps. The product is suitable for application in the temperature range from -20 °C up to+130 °C (short time +180 °C). ELKALUB FLC 367 is NSF H1-approved and is therefore suited for environments with incidental food contact. Registration no. (H1): 126161
Request product Download data sheet

Base oil

white oil

Operating temperature

-20 °C to 130 °C

Viscosity (active substance)

165 mm²/s

Functionality

- corrosion protection
- lubricant

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- universal lubricant
- food contact

Suitable for

- slide bearing
- open gears
- racks
- guides, curves

Packaging

- 400 ml of aerosol

Industry

- printing industry
- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology
- drive technology
- furniture industry
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com