


## Fluid gear grease for power tools VP 728

KP2K-20
Request product Download data sheet

**Base oil**

mineral oil

**Thickener**

sodium, sodium

**Operating temperature**

-20 °C to 120 °C

**Viscosity Base oil**

320 mm²/s

**NLGI class**

- 00 | liquid

**Functionality**

- fluid grease

**Suitable for**

- gearboxes & gearing
- roller bearing
- slide bearing

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- gearboxes & gearing

**Packaging**

- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

**Industry**

- power tools

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com