

Fluid grease for the food industry GLS 381/N00-000

GPF00-000K-20
Request product Download data sheet

Base oil

white oil

Thickener

aluminum complex, solid lubricant

Operating temperature

-20 °C to 120 °C

Viscosity Base oil

220 mm²/s

NLGI class

- 000 | very fluid
- 00 | liquid

Functionality

- fluid grease
- food contact
- waterproof

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Suitable for

- gearboxes & gearing
- chains
- gearboxes & gearing

Packaging

- 1 kg can
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Industry

- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com