

Gear grease for power tools VP 729

KP2K-20
Request product Download data sheet

Base oil

mineral oil

Thickener

sodium, sodium

Operating temperature

-20 °C to 120 °C

Viscosity Base oil

340 mm²/s

NLGI class

- 1 | very soft
- 2 | soft

Suitable for

- gearboxes & gearing
- roller bearing
- slide bearing
- gearboxes & gearing

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Packaging

- 5 kg bucket
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Industry

- power tools

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com