

Fluid gear grease VP 840

GP00F-10
Request product Download data sheet

Base oil

mineral oil

Thickener

other

Operating temperature

-10 °C to 80 °C

Viscosity Base oil

170 mm²/s

NLGI class

- 00 | liquid
- 0 | semi-liquids

Functionality

- fluid grease

Suitable for

- gearboxes & gearing
- gearboxes & gearing

Packaging

- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Industry

- power tools

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com