

Grease for the food industry GLS 364

KP2K-10
ELKALUB GLS 364 is a high-performance lubricating grease for application in the food industry. The product is mainly used for the lubrication of antifriction bearings under low load and high speed indexes (ndm [gt] 600.000). ELKALUB GLS 364 is very resistant to water and steam as well as to acid solutions (e.g. fruit acids), alkaline media (e.g. cleansing agents) and salt water. ELKALUB GLS 364 protects efficiently against corrosion. The product is well conveyable in central lubricating systems and miscible with conventional soap greases.
Request product Download data sheet

Base oil

white oil

Thickener

polyurea

Operating temperature

-10 °C to 120 °C

Viscosity Base oil

72 mm²/s

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

NLGI class

- 2 | soft

Functionality

- food contact

Suitable for

- roller bearing
- slide bearing
- guides, curves

Packaging

- 250 g tube
- 400 g cartridge
- 5 kg bucket
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Industry

- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology
- bearing manufacturer

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com