

Grease for the food industry GLS 367/N2

KP2K-10
ELKALUB GLS 367/N2 is a partly synthetic lubricating grease for application in the food industry. The product is extremely adhesive and is suitable for slow-turning antifriction bearings, for slip motions and for the lubrication of chains, valves, spindles, sterilizers etc. ELKALUB GLS 367/N2 is resistant to water (up to +100 °C) as well as to acids and alkalis. ELKALUB GLS 367/N2 is suitable for temperatures from -10 °C up to +130 °C (short-time up to 180 °C).
Request product Download data sheet

Base oil

other, white oil

Thickener

inorganic

Operating temperature

-10 °C to 130 °C

Viscosity Base oil

155 mm²/s

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

NLGI class

- 2 | soft

Functionality

- food contact
- mounting devices

Suitable for

- roller bearing
- slide bearing
- racks
- linear guides, ball screws
- valves
- fittings & joints

Packaging

- 250 g tube
- 400 g cartridge
- 5 kg bucket
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Industry

- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology
- power tools
- bearing manufacturer

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com