

grease for linear guides VP 922

KPHC1N-30
ELKALUB VP 922 is a fully synthetic high-performance grease for the lubrication of rolling and sliding processes. The product is particularly suitable for the lubrication of highly loaded drive elements based on ball gears or screw drives. The high base oil viscosity in connection with solid lubricants and additives to improve sliding friction has a vibration and noise dampening effect and thus ensures a smooth and smooth operation of the drive. The solid lubricants also ensure emergency running properties in the limit friction area and in the event of a lack of lubricant. Thanks to the NSF H1 registration, ELKALUB VP 922 can be used in the food industry or other hygiene-sensitive areas.
Request product Download data sheet

Base oil

other, poly-alpha-olefin

Thickener

polyurea, solid lubricant

Operating temperature

-30 °C to 140 °C

Viscosity Base oil

320 mm²/s

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

NLGI class

- 0 | semi-liquids

Functionality

- food contact

Suitable for

- roller bearing
- linear guides, ball screws

Packaging

- 250 g tube
- 1 kg can
- 5 kg bucket

Industry

- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology
- drive technology
- bearing manufacturer

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com