

Grease spray FLC 367 P

ELKALUB FLC 367 P is a semi-synthetic EP grease spray designed as a pump spray. Due to the good creeping ability, the high adhesion and the high lubricating effect, it is very well suited for the lubrication of chains, slideways, cams, racks etc. ELKALUB FLC 367 P can also be used under the influence of water, steam, acids and alkalis (in the pH range 2-11 to 50 °C). Even after cleaning, there is often a thin film of lubricant that also protects against corrosion. ELKALUB FLC 367 P can be used in the temperature range from -20 °C to +130 °C (briefly +180 °C). The pump spray is supplied in a 300 ml can.
Request product Download data sheet

Base oil

white oil

Operating temperature

-20 °C to 130 °C

Viscosity (active substance)

155 mm²/s

Functionality

- corrosion protection
- universal lubricant

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- food contact
- creeping

Suitable for

- slide bearing
- racks
- guides, curves
- open gears

Packaging

- 300 ml pump spray

Industry

- printing industry
- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology
- drive technology
- furniture industry
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com