

High-performance mineral oil LFC 11000

ELKALUB EP-high-performance lubricating oils based upon mineral oil are ready-for-use lubricants with special ELKALUB additivation. They offer high protection against wear and corrosion and an excellent load carrying ability. Special inhibitors against ageing assure a long service life and safe operation. They should be used according to the viscosity prescriptions of the machine manufacturers. All oils of the ELKALUB LFC 1000 group are exempt from PCB and chlorine products and can be disposed of as normal used oils.
Request product Download data sheet

Base oil

other, mineral oil, ester oil

Operating temperature

-5 °C to 120 °C

Viscosity at 40°C

1000 mm^2/s

Suitable for

- gearboxes & gearing
- roller bearing
- slide bearing
- gearboxes & gearing

Packaging

- 20 l jug
- 200 l barrel

Industry

- drive technology
- furniture industry

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- wood industry
- bearing manufacturer
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com