

High-temperature hybrid grease VP 911

KPFHC2U-40
616/5000 ELKALUB VP 911 is a high temperature grease based on a mixture of high quality synthetic oils. The grease is very long-term stable at high temperatures (see FE9 test) and is particularly suitable for the permanent lubrication of temperature-loaded rolling bearings. Other typical areas of application for ELKALUB VP 911 are corrugated roller bearings, furnace hinges or machine elements in exhaust systems. The use in central lubrication systems is possible. ELKALUB VP 911 can be mixed with other PFPE greases; however, we recommend that the grease in the respective lubrication point be replaced as completely as possible.
Request product Download data sheet

Base oil

poly-alpha-olefin, PFPE

Thickener

polyurea, solid lubricant

Operating temperature

-40 °C to 230 °C

Viscosity Base oil

380 mm²/s

NLGI class

- 2 | soft

Functionality

- low-temperature

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Suitable for

- roller bearing
- fittings & joints

Packaging

- 250 g tube
- 400 g cartridge
- 5 kg bucket
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Industry

- automotive
- drive technology
- bearing manufacturer
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com