

High-temperature oil spray FLC 4010 P

FLC 4010 P is used for the lubrication of chains, joints, rollers, guides, spindles in the temperature range from -35 °C till+180 °C (with continuous relubrication up to +200 °C). The high creep ability ensures that internal friction surfaces prone to wear are lubricated. After the solvent has evaporated, a transparent, very pressure and adhesive film remains. In offset printing machines, ELKALUB FLC 4010 P is suitable for the lubrication of gripper seats (especially under UV light conditions and in the coating area). ELKALUB FLC 4010 P is supplied in 300 ml pump spray cans.
Request product Download data sheet

Base oil

ester oil

Thickener

polyurea

Operating temperature

-35 °C to 180 °C

Viscosity (active substance)

160 mm²/s

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Functionality

- lubricant
- low-temperature
- food contact

Suitable for

- slide bearing
- guides, curves

Packaging

- 300 ml pump spray

Industry

- printing industry
- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology
- drive technology
- furniture industry
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com