

High-temperature oil spray FLC 4010

ELKALUB FLC 4010 is used for the lubrication of chains, joints, rollers, slideways, spindles, gripper seats in the UV- and varnish range for temperatures from -35 °C till +180 °C (+200 °C with constant relubrication). The high creeping ability of ELKALUB FLC 4010 guarantees that the lubricating film is also formed on the inner friction surfaces endangered by wear. After evaporation of the solvent, there remains a transparent, very adhesive film of high compressive strength. ELKALUB FLC 4010 is available as an aerosol and also in liquid form.
Request product Download data sheet

Base oil

ester oil

Thickener

polyurea

Operating temperature

-35 °C to 180 °C

Viscosity (active substance)

160 mm²/s

Functionality

- lubricant

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- low-temperature
- food contact

Suitable for

- slide bearing
- guides, curves

Packaging

- 5 l canister
- 400 ml of aerosol

Industry

- printing industry
- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology
- drive technology
- furniture industry
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com