

High-temperature grease GLS 965/N3

KPFHC3R-40
Request product Download data sheet

Base oil

poly-alpha-olefin

Thickener

polyurea, solid lubricant

Operating temperature

-40 °C to 170 °C

Viscosity Base oil

400 mm²/s

NLGI class

- 3 | medium tight

Functionality

- lubricant
- low-temperature

Suitable for

- roller bearing
- racks

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- guides, curves

Packaging

- 250 g tube
- 400 g cartridge
- 1 kg can
- 5 kg bucket
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Industry

- automotive
- printing industry
- bearing manufacturer

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com