

bearing grease VP 889

KP3N-20
ELKALUB VP 889 is a rolling and plain bearing grease based on a synthetic and an ester oil. Due to its relatively firm consistency and the high base oil viscosity, the grease is also suitable for the lubrication of more heavily loaded bearings at higher temperatures. A special application is the lubrication of chains in sterilizers. The well-adhering grease provides good corrosion protection and is also sufficiently resistant in a hot steam environment.
Request product Download data sheet

Base oil

poly-alpha-olefin, white oil, ester oil

Thickener

inorganic

Operating temperature

-15 °C to 130 °C

Viscosity Base oil

380 mm²/s

NLGI class

- 2 | soft
- 3 | medium tight

Functionality

- food contact

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Suitable for

- slide bearing

Packaging

- 400 g cartridge
- 5 kg bucket
- 18 kg hobbock

Industry

- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com