

oil spray FLC 3010

ELKALUB FLC 3010 is a partly synthetic oil spray which creeps extremely well into fits and joints where it lubricates reliably. The film protecting against corrosion offers a good protection against wear. ELKALUB FLC 3010 is recommended for a temperature range from -20 °C up to +120 °C. ELKALUB FLC 3010 possesses the H1-approval under NSF Registration no. (H1) 126162. Examples for application: Foil transport chains, transmission chains, joints, hinges, bearings, slideways. Note: For areas where there is a larger impact of water, vapour, acids and alkalis (ph-range 2-11 at 50 °C) we recommend our grease spray with H1 approval ELKALUB FLC 367.
Request product Download data sheet

Base oil

white oil

Operating temperature

-20 °C to 120 °C

Viscosity (active substance)

68 mm^2/s

Functionality

- corrosion protection
- universal lubricant

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- food contact

Suitable for

- slide bearing
- chains
- pneumatics
- valves
- guides, curves

Packaging

- 400 ml of aerosol

Industry

- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology
- drive technology
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com